

**ДЕКОРАТИВНО ПОЛИМЕРНО МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ  
”БИЛМАТ”****СТРУКТУРА:** Мозаечна**СЪСТАВ И СВОЙСТВА:**

Готова за полагане смес от полимер с естествени мраморни гранули и спомагателни вещества в подходящо съотношение.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

За външно и вътрешно приложение.

**ОСНОВА:**

Суха, незамръзнала, здрава, с нужната носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

Продуктът е приложим върху:

– тавани, бетонови, циментопясъчни, вароциментови стени и други повърхности, върху гипсокартон, гипсофазер

Неприложим върху:

дърво, метал, пластмаса, гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

**ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:**

Доставна форма: 25 кг. Баки

Съхранение: на сухо, върху дървени скари, в неразпечатана оригинална опаковка около 12 месеца

Разходна норма:

Ситна 1 мм  
2,8 – 3,2 кг./м<sup>2</sup>

Едра 2 мм  
4,2 – 4,5 кг./м<sup>2</sup>

Технически данни:

Съдържание на нелетливи вещества	% по маса	от 83 до 88
Съдържание на органични вещества	% по маса	≥ 5
Якост на сцепление при опън с бетон	N/mm <sup>2</sup>	≥ 5

№ по ред	Показатели	Характеристики и норми
1	Съдържание на сухо вещество	от 82 до 90
2	Яркост на сцепление при опън с бетон	$\geq 0,5$
3	Коефициент на абсорбация с вода, W	-
4	Пукнатоустойчивост	Да не се напуква на слой с дебелина 5 mm

### **ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :**

#### Предварителна подготовка:

Изравняване на циментовосвързани основи . Шпакловка.

Основата се грундира с придружаващият мазилката “Грунд 22 ” 24 часа преди това.

#### Полагане:

След отваряне на баката се разбърква добре около 1-2 мин. до хомогенизиране на сместа.

Нанася се с метална неръждаема маламашка по грундираната повърхност до дебелината на определящата фракция и се приглажда.

### **ОХРАНА НА ТРУДА:**

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

### **ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:**

- Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
- Да не се полага при температура под + 5 C и над 30 C, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър
- Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват процеса на съхнене на мазилката!
- Да не се добавят други материали!

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща. За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия. За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации. Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.