

**ВОДОДИСПЕРСНА БОЯ
„БИЛМАТ“****СТРУКТУРА:** Гладка**СЪСТАВ И СВОЙСТВА:**

Готова за полагане смес от полимер с минерални пълнители с различен състав, светло и алкалоустойчиви пигменти и спомагателни вещества в подходящо съотношение.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За външно и вътрешно приложение.

ОСНОВА:

Суха, незамръзнала, здрава, с нужната носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

Продуктът е приложим върху:

– тавани, бетонови, циментопясъчни, вароциментови стени и други повърхности, върху гипсокартон, гипсофазер

Неприложим върху:

дърво, метал, пластмаса, гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

Доставна форма: 12 кг ; 24 кг. \баки\

Съхранение: на сухо, при t° от +5° до +30°C в неразпечатана оригинална опаковка около 6 месеца

Разходна норма:

0,150 кг./м² .на една ръка

№ по ред	Показатели	Характеристики и норми
1	Външен вид след разбъркване	Гъста, хомогенна смес
2	Вискозитет- време за изтичане от фуния с дюза 4 mm след 10% -но разреждане с вода и температура 20°C	≥ 50
3	Съдържание на нелетливи вещества % по маса	≥ 55
4	Съдържание на органични вещества % по маса	≥ 12
5	Устойчивост на филма при изпитване на решетъчни нарязи	Степен 1
6	Еластичност на филма mm	≤ 2

7	Светлоустойчивост на филма h	≥ 15
8	Устойчивост на филма на дестилирана вода h	≥ 15
9	Покривност на боята	200 g/m ²

ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :

Предварителна подготовка:

Изравняване на циментовосвързани основи , шпакловка .

Основата се грундира с “Грунд Билмат” 12 - 24 часа преди това.

Приготвяне на сместа:

Готов за приложение. След отваряне на опаковката се разбърква добре около 1-2 мин. до хомогенизиране на сместа.

При необходимост може да се добави вода до 5 %

Полагане:

Нанася се с валик за дисперсни бои на една или две ръце .

ОХРАНА НА ТРУДА:

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:

- Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
- Да не се полага при температура под + 5 С и над 30 С, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър
- Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват процеса на съхнене на мазилката!
- Да не се добавят други материали!

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща. За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия. За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации. Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.