

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
 съгласно Приложение III на регламент (ЕС) №305/2011
№ 020601

- | | |
|---|--|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | БДС EN 998-1 – ОС – Билекс Т |
| 2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11 / 4/: | Номер на партида – виж опаковката. |
| 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: | Минерална декоративна мазилка – проектен разтвор, положен в един пласт, изпълняващ функцията на многопластова система за външна мазилка |
| 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на чл.11/5/ | БИЛЕКС Т
Билмат ООД
ул. „Д-р П.Кърджиев“ 7а
9700 Шумен
България |
| 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт с упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите посочени в чл.12/2/: | Не е приложимо |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, когато са изложени в РСП приложение V: | Система 4 |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Изпитвателна лаборатория, рег. № 88 ЛИ/01.10.2014 г. извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитването от типа и издаде протокол от изпитване на типа на продукта с № 1009-3-360/12.12.2014 г. Производителят поддържа Система за производствен контрол в предприятието и издаде декларация за постоянството на експлоатационните показатели. | |
| 8. Декларираните експлоатационни показатели: | |

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	Декларация на производителя съгласно решение 96/603/ЕС
Обемна маса в сухо състояние	$\geq 1500 \text{ kg/m}^3$	БДС EN 998-1:2010
Абсорбция на вода	Клас W ₀	
Якост на сцепление при опън с бетон	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на натиск	категория CS III	


9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и т.2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя:
Билмат ООД, 05.01.2015 г.

Борис Тодоров
Управител



Маркировката  е поставена за първи път на продукта през 2008 г.