

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
 съгласно Приложение III на регламент (ЕС) №305/2011  
**№ 030002**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  | <b>БДС EN 13279-1-C7 - ГИПСОВА ШПАКЛОВКА „БИЛМАТ“</b>  |
| 2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11 / 4/:   | <b>Номер на партида – виж опаковката.</b>  |
| 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:   | <b>Гипсова шпакловка за вътрешна употреба. Нанася се на неносещи преградни стени, които не са изложени на въздействие на вода.</b> |
| 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на чл.11/5/  | <b>ГИПСОВА ШПАКЛОВКА „БИЛМАТ“<br/>Билмат ООД<br/>ул. „Д-р П.Кърджиев“ 7а<br/>9700 Шумен<br/>България</b>                           |
| 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт с упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите посочени в чл.12/2/:   | <b>Не е приложимо</b>  |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, когато са изложени в РСП приложение V:   | <b>Система 4</b>   |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:   |  |
| <b>Изпитвателна лаборатория, рег.№ 271 ЛИ, извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитването от типа и издаде протокол от изпитване с № 1226-3-364/23.02.2009 г. Производителят поддържа Система за производствен контрол в предприятието и издаде декларация за постоянството на експлоатационните показатели.</b> |  |
| 8. Декларираните експлоатационни показатели:   |  |

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	<b>Декларация на производителя съгласно решение 96/603/ЕС</b>  <b>БДС EN 13279-1:2008</b>
Опасни вещества	Виж ИЛБ	
Време на начално свързване	≥ 45 min	
Съдържание на калциев сулфат	> 50 % по маса	
Якост на опън	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Якост на натиск	> 2,0 N/mm <sup>2</sup>	


9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и т.2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя:  
Билмат ООД, 01.07.2013 г.

Борис Тодоров  
Управител



Маркировката  е поставена за първи път на продукта през 2008 г.