

ГРУНД 22**с възможност за оцветяване****СЪСТАВ И СВОЙСТВА:**

Смес от полимер минерален пълнител и спомагателни вещества в подходящо съотношение, гарантиращи устойчивост на грунда.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За външно и вътрешно приложение.

За грундиране на здрави бетонови повърхности, варови мазилки, гипсокартон ,гипсофазер и други повърхности преди полагане на декоративни полимерни покрития покрития.

ОСНОВА:

Суха, незамръзнала, здрава, с нужната носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

Продуктът е приложим върху:

- всички обичайни строителни основи като бетон, замазка, мазилка, зидария, лек и порест бетон, гипсова мазилка, гипсокартонни плочи, гипсови стени
- гладък кофражен бетон
- гранитогрес
- в областта на тераси, душкабини, мокри помещения, фасади

Неприложим върху: дърво, метал, пластмаса,гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

ДАНИ ЗА ПРОДУКТА:

Доставна форма: оп 2 кг. ; 5 кг ; 10 кг ; 20 кг.

Съхранение: на сухо при t° от +5° до +30°С в неразпечатана оригинална опаковка около 6 месеца.

Разходна норма: средно 0,180 кг/м²

Технически данни:

| | | |
|---|-----------|------|
| Вискозитет дюза 4мм след 10% разреждане - време | s | ≥ 40 |
| Съдържание на нелетливи вещества | % по маса | ≥ 30 |
| Време за съхнене | h | ≤ 2 |

ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :

Предварителна подготовка:

Изравняване на циментовосвързани основи , шпакловка . Почистване и обезпрашаване

Приготвяне на сместа:

Готов за приложение. След отваряне на опаковката се разбърква добре около 1-2 мин. до хомонгенизиране на сместа.

При необходимост може да се добави вода до 5 %

Полагане:

Нанася се с валик за дисперсионни бои .

ОХРАНА НА ТРУДА:

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:

- Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
- Да не се полага при температура под + 5 С, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин!
- Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват свързването !
- При тониране да употребяват пигментни пасти !

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща. За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия. За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации. Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.