БИЛМАТ
ЛЕПИЛА . ШПАКЛОВКИ . МАЗИЛКИ . БОИ
Шумен, бул. С Велики 25, тел./факс 832 512
София - склад 02/973 87 43
bilmat@dir.bg www.bilmat-bg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Приложение III на регламент (ЕС)№305/2011

№ 020601

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	**БДС EN 998-1 – ОС – Билекс В**
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11 / 4/:	**Номер на партида – виж опаковката.**
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	**Минерална декоративна мазилка – проектен разтвор, положен в един пласт, изпълняващ функцията на многопластова система за външна мазилка**
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на чл.11/5/	**БИЛЕКС В** **Билмат ООД** **ул. „Д-р П.Кърджиев“ 7а** **9700 Шумен** **България**
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт с упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите посочени в чл.12/2/:	**Не е приложимо**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, когато са изложени в РСП приложение V:	**Система 4**

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория, рег. № 88 ЛИ/01.10.2014 г. извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитването от типа и издаде протокол от изпитване на типа на продукта с № 1010-3-360/12.12.2014 г. Производителят поддържа Система за производствен контрол в предприятието и издаде декларация за постоянството на експлоатационните показатели.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	**Декларация на производителя съгласно решение 96/603/ЕС**
Обемна маса в сухо състояние	≥ 1500 kg/m³	**БДС EN 998-1:2010**
Абсорбция на вода	Клас W_0	
Якост на сцепление при опън с бетон	≥ 0,5 N/mm²	
Якост на натиск	категория CS III	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и т.2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя:
Билмат ООД, 05.01.2015 г.

Борис Тодоров
Управител

Маркировката CE е поставена за първи път на продукта през 2008 г.